

Atlas Copco

Compressores de Parafuso Rotativo Lubrificado

GX 2-11 (2-11 kW/3-15 hp)



Sustainable Productivity

Atlas Copco

Especificações técnicas GX 2-11 (2-11 kW/3-15 hp)

MODELO DO COMPRESSOR	Pressão máxima de trabalho.		Capacidade (FAD)*			Potência do motor		Nível de ruído dB(A) **	Peso (kg)***	
	bar(g)	psi	l/s	m³/min	cfm	kW	cv	dB(A)	Pack	FF
VERSÃO 60 Hz										
GX 2	10,3	150	4	0,24	8,5	2,2	3	61	165	200
GX 4	10,3	150	7,8	0,47	16,5	4	5	62	165	200
GX 5	10,3	150	10	0,6	21,2	5,5	7,5	64	165	200
GX 7	7,4	107	19,4	1,16	41,1	7,5	10	69	270	365
	9,1	132	17	1,02	36	7,5	10	69	270	365
	10,8	157	14,5	0,87	30,7	7,5	10	69	270	365
	12,5	181	12,3	0,74	26,1	7,5	10	69	270	365
GX 11	7,4	107	27	1,62	57,2	11	15	70	295	385
	9,1	132	24,4	1,46	51,7	11	15	70	295	385
	10,8	157	22,2	1,33	47	11	15	70	295	385
	12,5	181	19,8	1,19	42	11	15	70	295	385

* Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO 1217, Ed. 3, Anexo C-1996.

** Nível de ruído médio medido em conformidade com o código de teste ISO 2151/PN8NTC2/Cagi pneumática, tolerância de 2 dB (A)

*** Tamanho do reservatório de ar de série, GX 2-5: 200 l; GX 7-11: 270 l.

Opções disponíveis

	GX 2-5 AP	GX 2-5 FF	GX 7-11 AP	GX 7-11 FF
Filtro de alta eficiência DDx integrado	NA	NA	NA	• (1)
Filtro de alta eficiência PDx integrado	NA	NA	NA	• (1)
Dreno eletrônico EWD	NA	NA	Apenas no reservatório	•
Aftercooler com separador de condensados integrado	NA	NA	•	Incluso
Reservatório de 400 l	NA	NA	•	•

(1) Apenas 1 filtro interno.

	zC (mm)	L (mm)	A (mm)
Montado sobre base sem secador (AP FM)			
GX 7-11	840	700	1085
Montado sobre base com secador integrado (FF FM)			
GX 7-11	1235	700	1085
Montado sobre reservatório sem secador integrado (APT M)			
GX 2-5	1420	575	1280
GX 7-11	1588	640	1332
Montado sobre reservatório com secador integrado (FFT M)			
GX 2-5	1420	575	1280
GX 7-11	1588	640	1332

